

TRUCS ET CONSEILS POUR PLANCHER DE BOIS PRÉ-HUILÉ – Avant la pose



1. Déposer les boîtes de plancher de bois pré-huilé dans la pièce au minimum 24 heures avant la pose, maximum de 3 boîtes de haut.
2. Installer le plancher à la toute fin de la rénovation/construction pour éviter de l'abimer et ensuite le protéger pour éviter qu'il s'endommage.
3. Le taux d'humidité du sous-plancher doit être inférieur à 12% et la différence entre le sous-plancher et le plancher de bois pré-huilé doit être de 4% au maximum. Si le taux d'humidité est trop élevé, corriger la situation.
4. Utiliser un déshumidificateur ou un humidificateur pour avoir un taux d'humidité ambiant entre 40% et 50% au moins 1 semaine avant d'entreposer le plancher dans votre demeure. Une température d'environ 21 degré Celsius est de mise.
5. Lors de la pose de votre plancher, veuillez bien régler la pression de votre compresseur dépendamment de l'essence de bois. Ajuster à 75 lbs de pression pour le pin et bois torréfié et 100 lbs de pression pour le bois franc.

Après la pose

1. Après la pose, le plancher risque d'avoir une grande accumulation de saleté. Nous conseillons de bien passer l'aspirateur et de laver au minimum deux fois avec de l'eau et une vadrouille bien essorée afin d'enlever le plus de saleté possible. Par la suite, vous pouvez laver deux à trois fois avec le Dergos Vaporisateur pour redonner une belle patine au plancher.
2. Ensuite, vous pouvez commencer l'entretien régulier qui est de laver environ 1 fois par mois avec le Dergos Vaporisateur. Si vous devez laver plus souvent, nous vous conseillons de laver avec de l'eau et une vadrouille bien essorée. Vous pourrez refaire des bouteilles de Dergos Vaporisateur avec le Dergos Concentré (1 part de Dergos Concentré pour 10 parts d'eau).
3. Utiliser un déshumidificateur et un humidificateur pour avoir un taux d'humidité ambiant entre 40% et 50% afin que le bois travaille le moins possible. (Ne pas avoir une plus grande variation que 15% entre les saisons).
4. Nous vous suggérons de poser des feutres en dessous des pattes de chaises en vous assurant que les feutres restent propres.
5. Ne jamais laisser un liquide sur le plancher.
6. Ne jamais laver à grande eau. Utiliser plutôt une vadrouille bien essorée.
7. Le bois réagit à la lumière et au fil des ans, la teinte peut légèrement varier selon le type de bois. Il est recommandé de repositionner les meubles et tapis à l'occasion.
8. Passer le balai ou l'aspirateur régulièrement afin de ne pas avoir d'accumulation de poussière, sable et petites roches qui peuvent égratigner votre plancher de bois pré-huilé.
9. Ne jamais utiliser d'autres produits d'entretien que ceux conçus pour les planchers de bois pré-huilé. À cet effet, le fabricant recommande l'utilisation des produits Dergos et/ou Détérol, selon vos besoins. N'hésitez pas à aller voir votre détaillant le plus près pour vous procurer ces produits.
10. Utiliser votre kit de réparation pour réparer votre plancher et garder sa beauté originale.